

## NOTICE DE MONTAGE

### **PARE-BRISE HAUTE PROTECTION ERMAX ADAPTABLE SUR 125 NMAX 2015 → ∞**

Durée estimée de montage : 10 mn

#### Kit de fixation

- 4 vis BHc 5×35 noires grosse tête
- 2 entretoises plastique Ø6 L : 10 mm
- 2 entretoises caoutchouc Ø6 L : 5 mm
- 4 rondelles plastique Ø5

#### Montage

- Déposer le pare-brise d'origine.
- Poser le pare-brise Ermax sur le scooter. Le fixer sur les points du bas avec 2 vis BHc 5×35, en insérant les entretoises caoutchouc entre le pare-brise et le scooter. Fixer le pare-brise sur les points du haut avec 2 vis BHc 5×35, en insérant les entretoises plastique entre le pare-brise et le scooter.
- Un léger réglage des rétroviseurs peut-être utile pour éviter tout contact avec le pare-brise lors de manœuvre.



#### « ATTENTION »

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

\* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

\* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

## FITTING INSTRUCTIONS

### **ERMAX FLIP UP WINDSHIELD ADAPTABLE ON 125 NMAX 2015 → ∞** *Estimated mounting time : 10 mn*

#### Fitting kit

- 4 screws BHc 5×35 black big head
- 2 plastic spacers Ø6 L : 10 mm
- 2 rubber spacers Ø6 L : 5 mm
- 4 plastic washers Ø5

#### Fitting instructions

- Remove the original windshield.
- Place the Ermax windshield on the scooter. Screw it at the bottom with 2 screws BHc 5×35, by inserting the rubber spacers between the windshield and the scooter. Fit the windshield on the top points with 2 screws BHc 5×35, by inserting the plastic spacers between the windshield and the scooter.
- Mirrors position may be adjusted to avoid contact with the windshields when using.



#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.