

NOTICE DE MONTAGE **BULLE AEROMAX** **GSX-S 1000 GX 2024 -> 2026**

Durée estimée de montage : 20min

Kit de fixation

- 4 inserts caoutchouc haut M5
- 4 vis BHc 5 x 35 noire
- 4 silent blocs

Montage

- Démonter la bulle d'origine.
- Démonter les petits bouchons caoutchouc d'origine sur les 4 positions les plus hautes sur la face avant de la moto.
- Placer les inserts caoutchouc haut M5 à ces emplacement pour le montage de la bulle Ermax :



Emplacement des 4 inserts caoutchouc haut M5



Le montage de la bulle Ermax doit se faire impérativement sur la position la plus haute !

- Monter les 4 silent blocs sur la bulle Ermax.
- Positionner la bulle Ermax sur la face avant de la moto et la fixer avec les 4 vis 5 x 35 BHc noires fournies.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.