

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

DUCATI HYPERMOTARD V2 / V2 SP

DUCATI

Hypermotard V2 - Hypermotard V2 SP

EURO5+

EC ECE

CARB



VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: 40



dB-KILLER PER TERMINALI ROUND SIL RACING
dB-KILLER FOR ROUND SIL RACING SILENCERS
11028DB



ROUND SIL
CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.	RACING
TITANIUM		77518PR *	77018PR *
TITANIUM "DARK"		77518PRN *	77018PRN *



PROTEZIONE PARATACCO IN CARBONIO
PER RACCORDO CENTRALE ARROW
CARBON HEEL GUARD
FOR ARROW CENTRAL LINK PIPE
11019MI



ATTENZIONE / ATTENTION



**L'INSTALLAZIONE DEL RACCORDO CENTRALE ARROW
PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING THE ARROW CENTRAL LINK PIPE
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR**



RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO IN TITANIO
NON CATALYTIC TITANIUM
CENTRAL LINK PIPE
71825MI *



RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO IN ACCIAIO
NON CATALYTIC STEEL
CENTRAL LINK PIPE
71824MI *



* **TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES**

IT

ALLARME CENTRALINA

l'installazione di un raccordo centrale racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

EN

ECU ALERT

When installing a racing central link pipe, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

